





Código QR Code:
Rastreabilidade do motor



Click Rural:
Motor projetado para suportar subtensão e sobretensão (110 à 127V e 220 à 254V) ou (220 à 254V e 440 à 508V)



Pés Removíveis:
Flexibilidade para alteração da forma construtiva.



Carcaça
injetada em alumínio de alta resistência tornando o produto mais leve e eficiente



Classe de isolamento F:
Suporta até 155° C

Rural Eco

Os motores IP55 monofásicos da linha Rural H-Eco foram desenvolvidos com carcaça de alumínio, proporcionando alta robustez, menor peso e alta resistência. Desenvolvidos com um grande diferencial, utilizando 2 capacitores sendo eles de partida e permanente, garantindo alto torque de partida e alta eficiência, proporcionando redução no consumo de energia elétrica e ótima relação custo-benefício.

Aplicações:

Betoneiras, bombas, compressores, trituradores, ventiladores, bombas para adubação, descarregadores de silos, moinhos, ordenhadeiras e outras de uso em geral.

Características:

Tensão: 110-127/220-254V até 3cv e 220-254/440-508V a partir de 3cv;
Totalmente fechado (proteção IP55);
Ventilação externa;
Mancais vedados com V'Ring;
Dreno para saída de água condensada;
Saída de cabos vedada com espuma auto extingüível;
Mancais com rolamentos de esferas;
Duplo sentido de rotação;
Categoria N;
Isolamento classe F(155°C) com Δt 80k;
Pintura: Cinza RAL7026;
Rotor de gaiola;
Forma construtiva B3D.